

Высокотемпературный сухоблочный калибратор температуры

Полупортативный с колесиками

1500 НН

тяжелый режим

Идеально подходит для производства стали, стекла, керамических полупроводников и т.д. для калибровки термопар из благородных металлов – Тип R/S/V.

Характерные особенности

Быстрый, стабильный и точный
Автоматическая настройка ПИД-регулятора
Нагревательный элемент: Карбид кремния
Сухой Блок – Керамический Одинарный (Взаимозаменяемый)
Глубина погружения : 250 мм
Сменные Вставки с одним Отверстием: 7, 11 или 15 мм
Полупортативный (с колесиками)
Компьютерный интерфейс
“Caltemp” Программное Обеспечение для Калибровки – Опция

Характеристики

Диапазон	500°C до 1500°C
Разрешение	1°C
Точность	±0.5% *
Стабильность	±2°C
Время Стабилизации	50 Минут (примерно)
Единицы измерения	°C / °F
Диаметр вставки	55 мм
Глубина погружения	250 мм
Нагревательный Элемент	Карбид кремния
Время Нагрева (до макс)	190 Минут (примерно.)
Сменные вставки, диаметр внутр.	7 мм; 11 мм; 15 мм
Источник Питания Датчика	24V DC
Питание / Мощность	230V AC / 50 Hz / 6 KW
Корпус / Крепление	Напольная модель на колесиках
Контроль Температуры	Автоматическая настройка ПИД-регулятора
Габариты (Д x Ш x В)	345 x 510 x 830 мм (с колесиками)
Масса	40 Кг.



Стандартная комплектация

- Калибратор
- Керамический блок с 3 размерами сменных термоэлементов, с одним отверстием
- Тестовые провода
- Компьютерный интерфейс
- Сертификат калибровки
- Инструкция по эксплуатации

Опции

- Цифровой Индикатор Температуры
- Сменные вставки с одним отверстием – другие размеры
- Эталонная термопара
- “Caltemp” Программное обеспечение

* В режиме сравнения может быть достигнута гораздо более высокая точность



ООО «ОЛИЛ» 141402, г.Химки, ул. Энгельса, д. 7/15, офис 10
www.olil.ru | эл. почта olil@olil.ru Телефон +7 (495) 5438854