



Таблица заказа электромагнитного расходомера Aimag H

Model	
AIH	Электромагнитный расходомер
Внутренняя облицовка	
A	PFA (термостойкий фторопласт для агрессивных сред)
B	PTFE (тефлон, устойчив к химикатам)
Y	Индивидуальный материал (по запросу)
Электроды	
0	Нержавеющая сталь 316L
1	Hastelloy C
2	Hastelloy B
3	Тантал
4	Титан
5	Платина
Y	Индивидуальный материал (по запросу)
Присоединение к процессу	
T1S	Тройной зажим ASME BPE, 316L
D1S	Зажим DIN 32676, 316L
D2S	DIN11850, 316L
D3S	DIN11851, 316L
C1S	Зажим ISO 2852, 316L
A1S	Сварной ниппель (ASME BPE), 316L
YYY	Индивидуальное исполнение (по запросу)
Точность	
A	0.50%
B	0.20%
Взрывозащищенное исполнение	
A	Нет защиты
B	NEPSI Ex db eb ia IIC T3-T6 Gb
C	CNEX Ex db eb ia IIC T3-T6 Gb
Y	Индивидуальное исполнение (по запросу)
Питание	
0	24 В постоянного тока, дисплей, кнопки
1	220 В переменного тока, дисплей, кнопки
Y	Индивидуальное исполнение (по запросу)

Электрическое подключение	
A	Разъём M20 (стандартный)
B	Резьба NPT1/2
C	Резьба G1/2
Y	Индивидуальное исполнение (по запросу)
Дисплей	
0	Встроенный дисплей
1	Выносной дисплей, кабель 10 м
2	Выносной дисплей, кабель X м
Y	Индивидуальное исполнение (по запросу)
Выходной сигнал	
A	4-20 мА + импульсы + Modbus RS485
B	4-20 мА HART + импульсы
C	PROFIBUS DP
Y	Индивидуальное исполнение (по запросу)
Степень защиты	
0	IP67
1	IP68 (сенсор)
Y	Индивидуальное исполнение (по запросу)
Дополнительные опции 1	
A	Нет
B	Заземляющее кольцо из нержавеющей стали 316L
C	Заземляющее кольцо (Материал на заказ)
Y	Индивидуальное исполнение (по запросу)
Дополнительные опции 2	
A	Нет
B	Комплект фланцев и крепежей
C	Зажимы и фиксаторы
Y	Индивидуальное исполнение (по запросу)