

Ручная помпа

ННР 700/100

ручная

Идеальный инструмент для проверки и калибровки Цифровых / аналоговых Манометров / Индикаторов, Датчиков / Преобразователей давления, испытаний на гидростатическое давление и т.д.

Создает Высокое давление благодаря удобному Ножничному движению / минимальное усилие, Точная Регулировка и клапан Открытие / Закрытие облегчает небольшую Постепенную регулировку давления

Характерные особенности

Компактная и Ручная

Подходит для применения под высоким давлением

Вентиль точной регулировки с открывающимся / закрывающимся выпускным клапаном для небольшого увеличения показаний давления

Корпус из нержавеющей стали

Характеристики

Диапазон	до 700 / 1000 Бар
Присоединение эталона	3/8" (F) BSP
Присоединение образца	1/4" (F) BSP
Среда	Масло / (Вода : Опция)
Материал Резервуара для масла	Прозрачный Акрил
Емкость резервуара	100 мл
Габариты	240 x 185 x 95 мм (Д x Ш x В)
Масса (примерно)	1.8 Кг.

Стандартная комплектация

- Помпа
- Гидравлическое масло: 100 мл
- Набор прокладок
- Паспорт
- Инструкция

Дополнительная комплектация

- Сумка для переноски (Тканевая/Пластиковая)
- Эталонный манометр
- Быстросъемный разъем
- Набор дополнительных прокладок
- Гидравлический шланг (Длина: 1 Метр)
- Помпа для воды
- Набор переходников
 - $\frac{1}{8}$ " BSP(F) X $\frac{1}{4}$ " BSP (M)
 - $\frac{1}{2}$ " BSP(F) X $\frac{1}{4}$ " BSP (M)
 - $\frac{3}{8}$ " BSP(F) X $\frac{1}{4}$ " BSP (M)
 - $\frac{1}{8}$ " NPT(F) X $\frac{1}{4}$ " BSP (M)
 - $\frac{1}{4}$ " NPT(F) X $\frac{1}{4}$ " BSP (M)
 - $\frac{1}{2}$ " NPT(F) X $\frac{1}{4}$ " BSP (M)
 - $\frac{3}{8}$ " NPT(F) X $\frac{1}{4}$ " BSP (M)



Примерное фото, оригинал может отличаться



ООО «ОЛИЛ» 141402, г.Химки, ул. Энгельса, д. 7/15, офис 10
www.olil.ru | эл. почта olil@olil.ru Телефон +7 (495) 5438854

www.olil.ru

Март 2022