



# Взрывозащищённый датчик-реле дифференциального давления воздуха/газ MPSGE923EX



## Основные параметры и характеристики

Среда	воздух, неагрессивный газ
Диапазоны давления	0-25Па-100Па-1000Па-2КПа-3КПа-5КПа-10КПа (другие значения опционально)
Максимальное давление	[максимальное значение] x 5
Класс взрывозащиты	2Ex d IIC T6 Gc, Ex tc IIIC T85°C Dc
Питание	24В, постоянный ток
Выход	4-20 мА (2 провода), 0-5В (3 провода), реле (опционально) или RS-485 (опционально)
Класс защиты	IP65
Дисплей (опционально)	4-битный LCD
Рабочая температура	-20...+70°C
Возможно исполнение с однонаправленным и двунаправленным диапазонами давления и скорости воздуха	
Изготовлен с использованием технологии магнитных датчиков	
Комплектация	фитинги, шланг 3 м

Сертифицирован на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011

**СДЕЛАНО В РОССИИ**

**EAC Ex**



Российский производитель и эксклюзивный представитель известных мировых брендов КИПиА

телефон: +7 495 543-88-54, вебсайт: [www.olil.ru](http://www.olil.ru), email: [olil@olil.ru](mailto:olil@olil.ru)

Подробная информация о приборе на сайте OLIL.ru: сканируйте QR-код видеотекамерой или кликните мышкой >>>

