

Комбинированная ручная помпа

Пневматическая

PHR 60

Ручная

Идеальный инструмент для проверки и калибровки Пневматических цифровых индикаторов, Манометров, Датчиков давления, Пневматических Контуров и др. Создание (Пневматическое) Давление / Вакуум / Минимальные усилия, Вентиль точной регулировки.

Характерные особенности

Компактная, Легкая, Ручное регулирование
 Комбинация Вакуума и Давления, Помпа с переключением
 Вентиль точной настройки с разрешением 1 мБар/ Чувствительность
 Очень низкая скорость утечки
 Гибкий нейлоновый шланг (1 метр) с адаптором для подключения тестируемого прибора

Характеристики

Диапазон	-0.9 Бар Вакуум до 60 Бар Давление
Среда	Воздух
Чувствительность / Разрешение	менее 1 мБар
Присоединение образца	3/8" (F) BSP
Присоединение эталона	1/4" (F) BSP
Размеры	230 x 140 x 65 мм (Д x Ш x В)
Масса (примерно)	1 кг

Стандартная комплектация

- Помпа
- Нейлоновый шланг (1 Метр)
- Набор прокладок
- Паспорт
- Инструкция

Дополнительная комплектация

- Кейс (Тканевый/Пластиковый)
- Эталонный манометр
- Быстросъемный разъем
- Набор дополнительных прокладок
- Набор переходников

1/8" BSP(F) X 1/4" BSP (M)	} BSP
1/2" BSP(F) X 1/4" BSP (M)	
3/8" BSP(F) X 1/4" BSP (M)	
1/8" NPT(F) X 1/4" BSP (M)	} NPT
1/4" NPT(F) X 1/4" BSP (M)	
1/2" NPT(F) X 1/4" BSP (M)	
3/8" NPT(F) X 1/4" BSP (M)	



Примерное фото, может отличаться



ООО «ОЛИЛ» 141402, г.Химки, ул. Энгельса, д. 7/15, офис 10
 www.olil.ru | эл. почта oilil@olil.ru Телефон +7 (495) 5438854