

# КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ВОЗДУХА

Цифровой манометр и трубка Пито для балансировки системы воздушных потоков


**475-XX-FM-AV**

**475-XXT-FM-AV**

**477-XXXT-AV**

Удобные "все в одном" комплекты для измерения скорости воздуха серий **475-AV** и **477-AV** - компактные, легкие и простые в использовании. Предварительная настройка не требуется. Незаменимый тестовый комплект для производственного инженера и технического специалиста по ОВиК, который должен сбалансировать систему воздушных потоков перед запуском.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Комплексный набор для ОВиК и промышленных нужд
- Прочная конструкция, рассчитанная на долгую службу
- Легкий переход от давления к скорости воздуха
- Собрано в США

**СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

- Ввод зданий в эксплуатацию
- Отладка и балансирование систем ОВиК
- Проверка критических параметров окружающей среды
- Проверка промышленных процессов на соответствие параметрам
- Тестирование оборудования на соответствие параметрам

Таблица моделей - 475-XX-FM-AV	
Модель	Диапазон
475-00-FM-AV	0 - 0,996 kPa
475-0-FM-AV	0 - 2,491 kPa
475-1-FM-AV	0 - 4,982 kPa
475-2-FM-AV	0 - 9,96 kPa

**КОМПЛЕКТ 475-XX-FM-AV ВКЛЮЧАЕТ:**

- Цифровой манометр 475 серии (точность  $\pm 0.5\%$  по полной шкале и незначительные деления до 0.01; большой 1/2" экран, на котором легко читается информация в плохо освещенных местах, и который имеет индикатор "заканчивающейся батареи")
- DWYER 166-6-CF, 15,2 см трубка Пито из нержавеющей стали, со встроенным компрессионным фитингом, чтобы надежно удерживать ее при снятии показаний
- Два А-303, портативных наконечника для статического давления с магнитным креплением
- А-397, многоступенчатое долото для отверстий диаметром от 0.48 до 1.27 см с шагом 0.16 см
- А-532 AV, логарифмическая линейка для расчета скорости воздушного потока
- Алкалиновая батарейка 9V
- Пластиковый чемоданчик с нишами под каждый предмет комплекта

Таблица моделей - 475-XXT-FM-AV	
Модель	Диапазон
475-00T-FM-AV	0 - 0,996 kPa
475-0T-FM-AV	0 - 2,491 kPa
475-1T-FM-AV	0 - 4,982 kPa

**КОМПЛЕКТ 475-XXT-FM-AV ВКЛЮЧАЕТ:**

- Цифровой манометр 475 серии (точность  $\pm 0.5\%$  по полной шкале и незначительные деления до 0.01; большой 1/2" экран, на котором легко читается информация в плохо освещенных местах, и который имеет индикатор "заканчивающейся батареи")
- DWYER 166T, 91,4 см телескопическая трубка Пито из нержавеющей стали, полностью настраиваемая от 29,2 до 91,4 см.
- Два А-303, портативных наконечника для статического давления с магнитным креплением
- А-397, многоступенчатое долото для отверстий диаметром от 0.48 до 1.27 см с шагом 0.16 см
- А-532 AV, логарифмическая линейка для расчета скорости воздушного потока
- Алкалиновая батарейка 9V
- Пластиковый чемоданчик с нишами под каждый предмет комплекта

Таблица моделей - 477AV-XXXT-AV	
Модель	Диапазон
477-00T-AV	0 - 0,996 kPa
477-00T-AV	0 - 2,491 kPa
477-0T-AV	0 - 4,982 kPa
477-1T-AV	0 - 9,96 kPa

**КОМПЛЕКТ 477-XXXT-AV ВКЛЮЧАЕТ:**

- Цифровой манометр 477AV серии (точность  $\pm 0.5\%$ , подсчитывает скорость воздуха и объем воздушного потока, сохраняет в памяти до 40 показаний, мгновенно выбирая до девяти единиц показаний в британской/метрической системе, большой 0.4" ЖК-экран с подсветкой и стандартными функциями подачи звукового и визуального сигнала при превышении давления и разрядке батареи питания)
- DWYER 166T, 91,4 см телескопическая трубка Пито из нержавеющей стали, полностью настраиваемая от 29,2 до 91,4 см.
- Два А-303, портативных наконечника для статического давления с магнитным креплением
- А-397, многоступенчатое долото для отверстий диаметром от 0.48 до 1.27 см с шагом 0.16 см
- А-532 AV, логарифмическая линейка для расчета скорости воздушного потока
- Алкалиновая батарейка 9V
- Пластиковый чемоданчик с нишами под каждый предмет комплекта