



Серия
AQTI

Измерительные приборы качества воздуха

AQTI Объединяет УНН с совместимыми зондами



Scan here
to watch
product video



AQTI-AP1/AP2: УНН +
Термо-анемометр

AQTI-VP1/VP2: УНН + 100 mm
Лопастной Термо-анемометр

AQTI-RP1/RP2: УНН +
Термогигрометр

WDPM: Wireless
Differential Pressure Module

Серия AQTI Измерительные приборы качества воздуха сочетают универсальную модель УНН с различными совместимыми датчиками и модулями. Эта универсальная комбинация обеспечивает линию инструментов, способных оптимизировать повседневное тестирование технического специалиста, объединив все в одном продукте. Все совместимые датчики и модули могут быть мгновенно адаптированы с любым из приборов УНН. Зонды Plug and play позволяют пользователю использовать разные зонды с одним измерительным блоком, устраняя необходимость менять приборы и вспоминать, как ориентироваться во всем различном оборудовании от различных производителей, что сокращает время и упрощает работу. Дополнительные проводные и беспроводные датчики могут быть заказаны отдельно, для создания любого индивидуального тестового пакета в соответствии с вашими потребностями.

Модель	Параметры	Диапазон	Инженерные единицы	Соединение
AQTI-WDPM-002	Давление	± 2 in w.c.; $\pm$ Pa	in w.c., ft w.c., in Hg, psi, oz/in ² ; mm w.c., cm w.c., mBar, Pa, hPa, kPa	Беспроводное
AQTI-WDPM-005	Давление	0 до 5 in w.c.	in w.c., ft w.c., in Hg, psi, oz/in ² ; mm w.c., cm w.c., mBar, Pa, hPa, kPa	Беспроводное
AQTI-WDPM-010	Давление	0 до 10 in w.c.	in w.c., ft w.c., in Hg, psi, oz/in ² ; mm w.c., cm w.c., mBar, Pa, hPa, kPa	Беспроводное
AQTI-WDPM-020	Давление	0 до 20 in w.c.	in w.c., ft w.c., in Hg, psi, oz/in ² ; mm w.c., cm w.c., mBar, Pa, hPa, kPa	Беспроводное
AQTI-WDPM-030	Давление	0 до 30 in w.c.	in w.c., ft w.c., in Hg, psi, oz/in ² ; mm w.c., cm w.c., mBar, Pa, hPa, kPa	Беспроводное
AQTI-WDPM-100	Давление	0 до 100 in w.c.	in w.c., ft w.c., in Hg, psi, oz/in ² ; mm w.c., cm w.c., mBar, Pa, hPa, kPa	Беспроводное
AQTI-WDPM-200	Давление	0 до 200 in w.c.	in w.c., ft w.c., in Hg, psi, oz/in ² ; mm w.c., cm w.c., mBar, Pa, hPa, kPa	Беспроводное
AQTI-WDPM-350	Давление	0 до 350 in w.c.	in w.c., ft w.c., in Hg, psi, oz/in ² ; mm w.c., cm w.c., mBar, Pa, hPa, kPa	Беспроводное
AQTI-AP1	Скорость/ Температура	0 до 6000 FPM; -20 до 212°F	Скорость: fpm, mph, knots, m/s, m/h, k/h, fps; Температура: F, C	Беспроводное
AQTI-RP1	Влажность/ Температура	0 до 100% RH; -20 до 140°F	Влажность: %RH; D.P./W.B.: F, C; Влажность: %RH; D.P./W.B.: F, C	Беспроводное
AQTI-VP1	Скорость/ Влажность/ Температура	40 до 5000 FPM; 0 до 100% RH; -4 до 140°F	Скорость: fpm, mph, knots, m/s, m/h, k/h, fps; Температура: F, C	Беспроводное

Модель	Параметры	Диапазон	Инженерные единицы	Соединение
AQTIP-WDPM-002	Давление	0 до 2 in w.c.	in w.c., ft w.c., in Hg, psi, oz/in ² ; mm w.c., cm w.c., mBar, Pa, hPa, kPa	Беспроводное
AQTIP-WDPM-005	Давление	0 до 5 in w.c.	in w.c., ft w.c., in Hg, psi, oz/in ² ; mm w.c., cm w.c., mBar, Pa, hPa, kPa	Беспроводное
AQTIP-WDPM-010	Давление	0 до 10 in w.c.	in w.c., ft w.c., in Hg, psi, oz/in ² ; mm w.c., cm w.c., mBar, Pa, hPa, kPa	Беспроводное
AQTIP-WDPM-020	Давление	0 до 20 in w.c.	in w.c., ft w.c., in Hg, psi, oz/in ² ; mm w.c., cm w.c., mBar, Pa, hPa, kPa	Беспроводное
AQTIP-WDPM-030	Давление	0 до 30 in w.c.	in w.c., ft w.c., in Hg, psi, oz/in ² ; mm w.c., cm w.c., mBar, Pa, hPa, kPa	Беспроводное
AQTIP-WDPM-100	Давление	0 до 100 in w.c.	in w.c., ft w.c., in Hg, psi, oz/in ² ; mm w.c., cm w.c., mBar, Pa, hPa, kPa	Беспроводное
AQTIP-WDPM-200	Давление	0 до 200 in w.c.	in w.c., ft w.c., in Hg, psi, oz/in ² ; mm w.c., cm w.c., mBar, Pa, hPa, kPa	Беспроводное
AQTIP-WDPM-350	Давление	0 до 350 in w.c.	in w.c., ft w.c., in Hg, psi, oz/in ² ; mm w.c., cm w.c., mBar, Pa, hPa, kPa	Беспроводное
AQTIP-AP2	Скорость/ Температура	0 до 6000 FPM; -20 до 212°F	Скорость: fpm, mph, knots, m/s, m/h, k/h, fps; Температура: F, C	Беспроводное
AQTIP-RP2	Влажность/ Температура	0 до 100% RH; -20 до 140°F	Влажность: %RH; D.P./W.B.: F, C; Влажность: %RH; D.P./W.B.: F, C	Беспроводное
AQTIP-VP2	Скорость/ Влажность/ Температура	40 до 5000 FPM; 0 до 100% RH; -4 до 140°F	Скорость: fpm, mph, knots, m/s, m/h, k/h, fps; Температура: F, C	Беспроводное

AQTIP Серия поставляется с: УНН, беспроводной чувствительный зонд, мягкий футляр для переноски (УНН-C1), ручной ремешок (УНН-ремень), двойное зарядное устройство USB с международными адаптерами питания (УНН-ICHRG), зарядный кабель (УНН-CBL), 2 GB SD карта (УНН-SD), Heavy Duty жесткий кейс с предварительно вырезанными пенопластовыми вкладышами дополнительных датчиков (УНН-C2), NIST сертификат калибровки. Международными адаптерами питания (УНН-ICHRG), зарядный кабель (УНН-CBL)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Н/АС Балансировочные
инструменты