



Серия BTL

Биметаллические термометры с установкой на боковой стороне

Горизонтальный монтаж на резервуаре



Биметаллические термометры с установкой на боковой стороне серии BTL выполнены из нерж. ст. 304 SS и имеют окно стойкое к царапинам для легкого снятия показаний. Термометры устанавливаемые горизонтально с вертикальной шкалой, позволяют быстро и легко выполнить измерения. При точности $\pm 1\%$ прочные термометры серии BTL сохраняют работоспособность на много лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смачиваемые материалы: Нерж. ст. 304 SS.

Окно: Стекло.

Точность: $\pm 1\%$ от полной шкалы.

Температурные пределы: Окружающая среда:
От -40 до 200 C.

Размер шкалы: 76,2 мм.

Присоединение к процессу: 1/2" NPT.

Разрешение: Менее 2% от шкалы.

Вес: 260 г.

ОПЦИЯ

Для получения сертификата калибровки NIST (Национальный институт стандартов и технологий США) используйте при заказе код NISTCAL-TG.

Модель	Соединение	Шток	Диапазон*
BTLS32541	Лево-стороннее	63,5мм	От -40 до 160 F
BTLS32571	Лево-стороннее	63,5мм	От 50 до 500 F
BTLS3255D	Лево-стороннее	63,5мм	От 0 до 250 F / от -20 до 120 C
BTLS34041	Лево-стороннее	101,6мм	От -40 до 160 F
BTLS34071	Лево-стороннее	101,6мм	От 50 до 500 F
BTLS3405D	Лево-стороннее	101,6мм	От 0 до 250 F / от -20 до 120 C
BTLS36041	Лево-стороннее	101,6мм	От -40 до 160 F
BTLS36071	Лево-стороннее	152,4мм	От 50 до 500 F
BTLS3605D	Лево-стороннее	152,4мм	От 0 до 250 F / от -20 до 120 C
BTLR32541	Право-стороннее	63,5мм	От -40 до 160 F
BTLR32571	Право-стороннее	63,5мм	От 50 до 500 F
BTLR3255D	Право-стороннее	63,5мм	От 0 до 250 F / от -20 до 120 C
BTLR34041	Право-стороннее	101,6мм	От -40 до 160 F
BTLR34071	Право-стороннее	101,6мм	От 50 до 500 F
BTLR3405D	Право-стороннее	101,6мм	От 0 до 250 F / от -20 до 120 C
BTLR36041	Право-стороннее	101,6мм	От -40 до 160 F
BTLR36071	Право-стороннее	152,4мм	От 50 до 500 F
BTLR3605D	Право-стороннее	152,4мм	От 0 до 250 F / от -20 до 120 C

* При изменении последней цифры на D доступна двойная шкала (Пример: BTLS3254D)