

Калибратор температуры

портативный

UNFC-100E

лабораторный

Прецизионный Сухоблочный Калибратор со сменными термовставками с несколькими отверстиями

Идеально подходит для быстрой калибровки на месте Термометров сопротивления / Термопар / Биметаллических термометров, температурных реле / индикаторов и т.д. в промышленном и морском применении

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Современный – PID-Контроллер

Сверхмощная Портативная / Настольная модель

Высокое Разрешение и стабильность

Разъем для подключения реле

Вставки с несколькими отверстиями

Характеристики

Диапазон	-100°C to +25°C
Разрешение	0.01°C (+25 до -19.99°C) 0.1°C (-20°C до -100°C)
Точность	±0.3°C
Стабильность	±0.05°C
Время стабилизации	15 Минут
Единицы измерения	°C / °F
Диаметр вставки	30 мм
Длина погружения	150 мм
Время нагрева (-100 to 25°C)	50 Минут примерно
Время охлаждения	
25 до -60°C	40 Минут примерно
-60°C до -100°C	50 Минут примерно
Установка для испытания реле	Встроенный
Сменные вставки	2 x 6.5 мм и 1 x 8.5 мм Другие диаметры доступны по запросу
Корпус / Крепление	Настольный
Питание	90 ~ 220V AC, 50/60 Hz
Габариты (В x Ш x Д)	439 x 240 x 358 мм
Масса	15 Кг. (примерно)



Стандартный комплект

- Калибратор
- Тестовые провода
- Сетевой Кабель
- Вставка с тремя отверстиями 2 x 6.5 мм 1 x 8.5 мм
- Инструмент для извлечения вставки
- Запасные предохранители
- Калибровочный сертификат
- Инструкция по эксплуатации
- Ящик для перевозки

Опции

- Дополнительные вставки



ООО «ОЛИЛ» 141402, г.Химки, ул. Энгельса, д. 7/15, офис 10
www.olil.ru | эл. почта olil@olil.ru Телефон +7 (495) 5438854